

BRIOTEC 4T SAE 25W-50 API SG JASO MA es un aceite especialmente formulado a partir de bases minerales altamente refinadas con una excelente protección al desgaste, resistencia contra la oxidación a altas temperaturas, junto con un grupo de aditivos de última generación que brinda un completo grupo de características para el cuidado del motor de motocicletas y motocarros cuatro tiempos con alto kilometraje con o sin sistema integrado motor/embrague/transmisión. BRIOTEC 4T SAE 25W-50 API SG JASO MA posee una alta viscosidad y adherencia que protege el motor a altas revoluciones y temperaturas y posee en su formulación **agentes hinchadores de sellos que disminuyen fugas de aceite.**

Propiedades y Beneficios:

- Alta protección del motor contra el desgaste originado por condiciones de operación severas.
- Asegura la película lubricante dadas sus características de viscosidad y adherencia las cuales son de vital importancia en zonas críticas del motor o sistema integrado.
- Evita el ataque químico que genera corrosión y herrumbre.
- Mantiene el motor limpio de depósitos.
- Hinchador de sellos para una alta protección de sellos y empaques reduciendo fugas de aceites.



Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.



Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su área para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en www.DeltaOil.co

Especificaciones de Calidad: API SG - Supera los niveles de servicio **JASO MA**

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 5716.**

SAE | 25W-50
CATEGORIA | JASO MA
API | SG

TIPO GRADO | MULTIGRADO
TIPO DE BASE | GRUPO II
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:

BRIOTEC 4T SAE 25W-50 API SG JASO MA es un aceite empleado en motocicletas y motocarros de cuatro tiempos a gasolina con alto kilometraje que requieran un aceite lubricante para el sistema integrado motor/embrague/transmisión, que se encuentren en condiciones normales de desempeño.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



MINI TAMBOR
15 galones



CUÑETE
5 Galones



Cuarto
0,946 Litros



PINTA
0,473 Litros

BRIOTEC 4T SAE 25W-50 API SL JASO MA

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, cSt.	D445	18
Viscosidad a 40°C, cSt.	D445	125
Índice de Viscosidad.	D2270	130
TBN	D2896	5.5
Gravedad específica a 15.6 °C, g/ml	D1298	0.880
Punto de Fluidez, °C.	D97	-30
Punto de Inflamación, °C.	D92	230

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

