

Es un lubricante multigrado de muy alto rendimiento, diseñado especialmente para lubricación multipropósito en sistemas hidráulicos, frenos húmedos, sistemas de dirección asistida (Clutch) y transmisiones.

### Aplicaciones Recomendadas:

DELTA TORQUE FLUID SAE 10W-30 es el fluido más recomendado para tractores, vehículos especiales y maquinaria de la construcción. Ofrece mejores resultados en sistemas hidráulicos, transmisiones, ejes traseros y unidades de frenos húmedos; los cuales tienen un depósito en común de lubricante.

Se utiliza según las recomendaciones de los siguientes fabricantes:

- JOHN DEERE
- MASSEY FERGUSSON
- HESSON FIAT (ALLIS)
- CASE
- INTERNATIONAL HARVESTER
- LANDINI
- DEUTZ (ALLIS)
- WHITE
- STEIGER
- KUBOT

### Especificaciones de Calidad:

CAT TO-2, ALLISON C-4, API GL-4, THF, JOHN DEERE JDM J20C, J21A y J14C, JOHN DEERE Quatrol, Ford New Holland ESN-M2C134-D y M2C41-B, MASSEY FERGUSSON M1135 A M1145, HESSON-FIAT AF-87, CASE MS-1207, CASE MS 1210, INTERNATIONAL HARVESTER B-6, LANDINI, DEUTZ-ALLIS Power Fluid 821 XL, STEIGER, WHITE FARM Q-1826, KUNOT  
Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1295**.

SAE | 10W-30

TIPO DE BASE | GRUPO II

TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE COMBUSTIBLE | DIÉSEL

### Propiedades y Beneficios:

- Durabilidad de fricción superior.
- Protección superior contra el desgaste de la bomba.
- Excelente limpieza asegurando protección.
- Reducción del desgaste al mínimo.

### Presentaciones Disponibles



**IBC**  
275 Galones



**TAMBOR**  
55 galones



**MINI TAMBOR**  
15 galones



**CUÑETE**  
5 Galones

### DELTA TORQUE SAE 10W-30

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, cSt	D445	9.5
Índice de Viscosidad	D2270	130
Punto de Inflamación °C	D92	220
Punto de Fluidez °C	D97	-30
Densidad (15.5°C), g/cm³	D1298	0.870

\* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



### Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su área para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.  
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.



[www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)

[serviciocliente@deltaoil.co](mailto:serviciocliente@deltaoil.co)

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia