

Es un lubricante semi-sólido de tipo asfáltico y viscosidad bastante elevada. Se adhiere firmemente a las superficies metálicas reduciendo el desgaste al formar una película, que incrementa la vida útil del equipo especialmente cuando se tiene contaminación con agua o lodos.

### Propiedades y beneficios:

- Estabilidad mecánica lo que otorga propiedades de no secado ni fluidización en el proceso.
- Previene el desgaste por presencia de altas cargas y presiones a bajas velocidades.
- Resistencia al agua y excelente comportamiento al lavado gracias a su característica de hidrofobicidad.
- Reduce la resistencia a la fricción.
- Protección contra herrumbre, corrosión y oxidación.

**TIPO DE ESPESANTE** | ASFALTO

**TIPO DE BASE** | MINERAL

**TIPO DE APLICACIÓN** | LUBRICACIÓN DE CADENA, ENGRANAJES ABIERTOS.

**TEMPERATURA DE TRABAJO** | 35°C a 120°C

### Aplicaciones Recomendadas:

Se recomienda para lubricación de cadenas, cables, engranajes abiertos de gran tamaño, molinos de bolas, catalinas de los hornos de cemento y generalmente donde se requiera un lubricante adhesivo.

### Presentaciones Disponibles



**TAMBOR**  
180 Kg



**CUÑETE**  
17 Kg

Rango de Temperatura de Trabajo:  
35°C a 120°C

### GRASA ASFÁLTICA 5K

ESPECIFICACIONES	Unidad	Método ASTM	Valor Típico*
Tipo de espesante	No Aplica	No Aplica	Asfalto
Color	No Aplica	No Aplica	Negro
Viscosidad a 100 ° C	cSt	ASTM D - 445	65
Viscosidad a 40 ° C	cSt	ASTM D - 445	5000
Punto de Fluidez	° C	ASTM D - 97	10
Punto de inflamación	° C	ASTM D - 93	220

\*Los resultados de pruebas típicas son valores promedio. Pueden encontrarse variaciones menores dentro de la fabricación normal, cuyas no afectarán el desempeño del producto.



### Seguridad Industrial

Utilice en las aplicaciones para las que está destinado el producto y siga las recomendaciones de la Hoja de Seguridad (MSDS).

Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.

Evite el contacto repetido y prolongado de la grasa con la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



[www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)

[servicioalcliente@deltaoil.co](mailto:servicioalcliente@deltaoil.co)

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia