

Es una grasa a base de jabón de Sodio de textura fibrosa que combinados con un aceite básico de alta viscosidad en una mezcla sinérgica forma una grasa que proporciona adherencia, sellos protectores y resistencia a temperaturas moderadas de hasta 120°C.

Aplicaciones Recomendadas:

- Diseñada para lubricación de rodamientos en equipos automotores.
- Acoples tipo engranaje.
- Máquinas del sector estampados.
- Calandrias.
- Juntas universales.
- No usar en equipos con sistemas de presencia de agua ni ambientes altamente húmedos.
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.

TIPO DE ESPESANTE | JABÓN DE SODIO
NLGI |2
TIPO DE BASE | MINERAL

TIPO DE APLICACIÓN | COJINETES
PLANOS, JUNTAS UNIVERSALES. PARA
TRABAJO A VELOCIDADES MODERADAS Y
TEMPERATURAS HASTA 120°C
TEMPERATURA DE TRABAJO | -5°C a
120°C

Propiedades y Beneficios:

- Resistencia a temperaturas moderadas de hasta 120°C.
- Alta adherencia gracias a su textura fibrosa.

Especificaciones de Calidad:

Consistencia NLGI 2
Grasa lubricante formulada bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC
- NTC 1731.

Presentaciones Disponibles



TAMBOR
180 Kg



CUÑETE
17 Kg



UNIDAD
300 g

Rango de Temperatura de Trabajo:
-5°C a 120°C

GRASA RODAMIENTOS NLGI 2

Propiedad	Unidad	Método ASTM	Valor Típico*
Grado NLGI	No Aplica	No Aplica	2
Tipo de Jabón	No Aplica	No Aplica	Sodio
Penetración a 25 °C	mm/10	ASTM D217	265
Punto de Goteo	°C	ASTM D2265	180
Álcali Libre	g NaOH /100g muestr	ASTM D4739	0,2
Corrosión a la lámina de Cobre	Según Tabla ASTM	ASTM D4048	1a
Color	No aplica	No aplica	Verde
Textura	No aplica	No aplica	Fibrosa

*Los resultados de pruebas típicas son valores promedio. Pueden encontrarse variaciones menores dentro de la fabricación normal, cuyas no afectarán el desempeño del producto.



Seguridad Industrial

Utilice en las aplicaciones para las que está destinado el producto y siga las recomendaciones de la Hoja de Seguridad (MSDS).

Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.

Evite el contacto repetido y prolongado de la grasa con la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia