

Delta Oil MOTORVID

Lubricante formulado específicamente para motores de alto kilometraje. La alta viscosidad SAE 25W-60 brinda una resistente película de aceite que ayuda a proteger los motores que manejan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y en tráficos intermitentes con paradas y arranques frecuentes.

MOTORVID SAE 25W-60 API SG/CF está formulado a partir de bases lubricantes de excelente calidad mezclados con aditivos de alto performance, los cuales contribuyen a evitar la formación de lodos y la corrosión.

Propiedades y Beneficios:

- Excepcional resistencia a la oxidación y desgaste.
- Excelente comportamiento a cualquier temperatura de operación.
- Reducción del desgaste prolongando la vida útil del motor.
- Reducción de consumo de aceite.
- Aditivos para el control del desgaste y fricción.
- Por sus características de alta viscosidad, protege el motor en un amplio rango de temperaturas.



Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.
- Confirme que el lubricante seleccionado coincida la viscosidad y especificación API recomendado por el fabricante del vehículo y/o maquinaria.



Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en www.deltaoil.co

Ficha Técnica

Versión 01 / 15.09.2019

SAE 25W-60 API SG/CF MOTORVID

Especificaciones de Calidad: API SG/CF

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1295**.

SAE | 25W-60
API | SG/CF
TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO II
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA / DIESEL

Aplicaciones Recomendadas:

MOTORVID SAE 25W-60 API SG/CF está recomendado para motores a gasolina o diésel de alto kilometraje

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



CUÑETE
5 Galones



GALÓN
3,785 Litros



Cuarto
0,946 Litros

MOTORVID SAE 50 API SF

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, Cst.	D-445	18
Viscosidad a 40°C, Cst.	D-445	178
Índice de Viscosidad.	D-2270	130
Gravedad específica a 15.6 °C g/ml	D-1298	0.885
Punto de Fluidez °C.	D-97	-27
Punto de Inflamación °C.	D-92	230

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia